

製品名	品番	外観(原寸大)	許容差	サイズ	定格電力	抵抗値範囲	系列	リールLOT	RoHS	備考
角形チップ抵抗器	RK73B1ETTP***J		±5%	1005	0.063W	1Ω~10MΩ	E-24	10,000	○	
	RK73B1JTTP***J		±5%	1608	0.1W	1Ω~10MΩ	E-24	5,000	○	
	RK73B2ATTD***J		±5%	2125	0.125W	1Ω~10MΩ	E-24	5,000	○	
	RK73B2BTDD***J		±5%	3216	0.25W	1Ω~10MΩ	E-24	5,000	○	
	RK73B2ETDD***J		±5%	3226	0.33W~0.5W	1Ω~10MΩ	E-24	5,000	○	
	RK73BW2HTTE***J		±5%	5025	0.75W	1Ω~10MΩ	E-24	4,000	○	
	RK73BW3ATTE***J		±5%	6331	1W	1Ω~10MΩ	E-24	4,000	○	
角形チップ抵抗器(精密級)	RK73H1ETTP****F		±1%	1005	0.063W	1Ω~10MΩ	E-24	10,000	○	
	RK73H1JTTP****F		±1%	1608	0.1W	1Ω~10MΩ	E-24	5,000	○	
	RK73H2ATTD****F		±1%	2125	0.125W	1Ω~10MΩ	E-24	5,000	○	
角形金属皮膜チップ抵抗器	RN731JTTP****C25		±0.25%	1608	0.063W	51Ω~100KΩ	E-24	5,000	○	
	RN732ATTD****D25		±0.5%	2125	0.1W	10Ω~13Ω	E-24	5,000	○	
	RN732ATTD****C25		±0.25%	2125	0.1W	15Ω~1MΩ	E-24	5,000	○	
チップネットワーク	CN1E4KTDD***J	凸電極	±5%	2010	0.063W	10Ω~1MΩ	E-24	10,000	○	
	CN1J4TTD***J	凹電極	±5%	3216	0.063W	10Ω・22Ω~100KΩ	E-24	5,000	○	
	CN1J4KTDD***J	凸電極	±5%	3216	0.063W	10Ω~100KΩ	E-24	5,000	○	
	CN1J8TTE***J	凹電極	±5%	6416	0.063W	10Ω・22Ω~100KΩ	E-6	4,000	○	
	CND2B10TTE***J	凹電極	±5%	6431	0.063W	100Ω~100KΩ	E-6	4,000	○	
角形ジャンパーチップ抵抗器	ジャンパーチップ抵抗器	RK73Z1ETTP ~ RK73ZW3ATTE・CNZ1J4TTD・CNZ1E4KTDD・CNZ1J4KTDD							○	

製品名	品番	外観(原寸大)	サイズ	定格電流範囲	リールLOT	RoHS	抵抗値系列(E数列)																							
チップ形電流ヒューズ	CCF1N■TTE		6.0X2.5	400mA~15A	1,000	○	E3	10		22		47																		
回路保護用素子	CCP2B■TTE		3.2X1.6	0.75A~5.00A	3,000	○	E6	10	15	22	33	47	68																	
							E12	10	12	15	18	22	27	33	39	47	56	68	82											
	CCP2E■TTE		3.2X2.5	0.4A~4.00A	2,000	○	E24	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82

※試作評価用にテープカットも対応致します。

抵抗値の表示方法

3桁表示: (例) 153 ⇒ 15kΩ、470 ⇒ 47Ω、181 ⇒ 180Ω
 4桁表示: (例) 1502 ⇒ 15kΩ、47R0 ⇒ 47Ω、1800 ⇒ 180Ω

テーピング仕様

TP: 2mmピッチ紙テーピング TD: 4mmピッチ紙テーピング TE: 4mmピッチエンボステーピング

製品名	品番	外観(原寸大)	許容差	ボディサイズ	定格電力	抵抗値範囲	系列	袋Lot	箱Lot	RoHS	備考
炭素皮膜固定抵抗器	CFS1/4C***J		±5%	3.2X1.7	0.25W	2.2Ω ~ 1MΩ	E-24	200	2,000	○	
	CF1/4C***J		±5%	6.1X2.3	0.25W	2.2Ω ~ 5.1MΩ	E-24	100	1,000	○	
	CF1/4CUCL***J		±5%	6.1X2.3	0.25W	2.2Ω ~ 5.1MΩ	E-24	100	1,000	○	
	CFS1/2C***J		±5%	6.3X2.85	0.5W	1Ω ~ 5.1MΩ	E-24	100	1,000	○	
	CFB1/2C***J		±5%	9.0X3.5	0.5W	2.2Ω ~ 5.1MΩ	E-24	100	1,000	○	
ゼロ固定抵抗器 ジャンパー線	ジャンパー抵抗器 (品番右記参照)	Z16C Z25C Z25CU J1/6ZC J1/4ZC								○	
金属皮膜固定抵抗器	MFS1/4CC****F		±1%	3.2X1.7	0.25W	10Ω ~ 1MΩ	E-24	200	2,000	○	
	MF1/4LC****F		±1%	6.3X2.3	0.25W	1Ω ~ 9.1Ω	E-24	100	1,000	○	
	MF1/4CC****F		±1%	6.3X2.3	0.25W	10Ω ~ 2.21MΩ	E-24+E96	100	1,000	○	
	MF1/2LC****F		±1%	9.0X3.5	0.5W	1Ω ~ 9.1Ω	E-24	100	1,000	○	
	MF1/2CC****F		±1%	9.0X3.5	0.5W	10Ω ~ 4.7MΩ	E-24	100	1,000	○	
酸化金属皮膜固定抵抗器	MOS(X)1/2C***J		±5%	6.2X2.5	0.5W	0.1Ω ~ 47KΩ	E-24	100	2,000	○	
	MOS(X)1C***J		±5%	9.0X3.0	1W	0.1Ω ~ 100KΩ	E-24	100	2,000	○	
	MOS(X)2C***J		±5%	12.0X4.0	2W	0.1Ω ~ 100KΩ	E-24	100	2,000	○	
	MOS(X)3C***J		±5%	15.5X6.0	3W	0.1Ω ~ 100KΩ	E-24	100	1,000	○	
厚膜抵抗ネットワーク	RKC4BD***J		±5%	4素子5pin	0.125W	100Ω ~ 100KΩ・1MΩ	E-12 ^{*1} +α	100	5,000	○	
	RKC8BD***J		±5%	8素子9pin	0.125W	100Ω ~ 100KΩ・1MΩ	E-12 ^{*1} +α	100	2,000	○	
	RKC4SD***J		±5%	4素子8pin (独立回路)	0.25W	100Ω ~ 100KΩ・1MΩ	E-12 ^{*1} +α	100	3,000	○	
セメント抵抗器	BWR5C***J		±5%	22X9.5	5W	0.1Ω ~ 390Ω	E-24	50	500	○	
	BSR5C***J		±5%	22X9.5	5W	430Ω ~ 22KΩ	E-24	50	500	○	
	BWR10C***J		±5%	48X9.5	10W	0.1Ω ~ 390Ω	E-24	20	200	○	
	BSR10C***J		±5%	48X9.5	10W	430Ω ~ 22KΩ	E-24	20	200	○	
製品名	品番	外観(原寸大)	サイズ	電圧範囲	Lot	袋Lot	RoHS	備考			
金属酸化バリスタ	NVD05UCD▲▲▲▲		φ5	22V ~ 470V	10	200	○				
	NVD07UCD▲▲▲▲		φ7	22V ~ 470V	10	100	○				
	NVD10UCD▲▲▲▲		φ10	22V ~ 470V	10	100	○				
	NVD14UCD▲▲▲▲		φ14	22V ~ 470V	10	50・100	○				

*1: +αの抵抗値につきましては、別途お問い合わせください。